



REv 05
Climatiseur mobile

Le REv 05 utilise le principe de l'évaporation dans le but de faire baisser la température et optimiser l'hygrométrie à l'intérieur d'un local. L'appareil est équipé d'une pompe à eau qui alimente des panneaux évaporatifs alvéolés en cellulose.

Inutile de mettre en place une installation fastidieuse. Les besoins du REv se limitent à une alimentation en eau et en électricité 230 Volts.

Vu que le REv rafraîchit uniquement les zones de travail (et non la totalité des locaux), vous réduisez sensiblement vos factures d'énergie.

DONNÉES TECHNIQUES

Informations générales

Débit d'air (m ³ /h)	2500
Consommation eau (l/h)	3 - 7
Capacité du réservoir (litre)	31
Volume rafraîchi (indicatif en m ³)	20 à 40
Niveau sonore à 1m (dB(A))	67

Spécifications électriques

Alimentation électrique (Ph/V/Hz)	1/230/50
Puissance (W)	80
Intensité (A)	1,45
Indice de protection	IPX4

Dimensions & poids

Profondeur (mm)	440
Longueur (mm)	620
Hauteur (mm)	1170
Poids à vide / rempli (kg)	23 / 54

Autres données

Mobilité	Oui (roulettes)
----------	-----------------



Delta Temp Services

Site : www.delta-temp-services.fr
Email : contact@deltatemp.fr



Siège Social

390 rue St Martin d'Ordon 89330 PIFFONDS
Tél. : +33 (3) 45 73 01 20