

SPLIT 6.7

Climatiseur mobile



Ce climatiseur SPLIT est idéal pour tous les endroits «difficiles». L'unité principale s'installe dans le local à refroidir. L'évacuation des condensats se fait par une unité extérieure. Liaisons eau de 5, 10, 15 ou 20 mètres. Il permet de baisser la température jusqu'à 10° C. Régulation de la température grâce à un thermostat. Mise en service facile (230V) pour toutes applications industrielles et tertiaires.

DONNÉES TECHNIQUES

Informations générales

Puissance frigorifique à 30°C	6.7 kW
Evacuation de la chaleur	Eau
Débit d'air (m³/h)	1500/1300/1500
Fluide frigorigène	R410A

Spécifications électriques

Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée*	2.6 kW
Intensité absorbée*	12 A

Dimensions & poids unité principale

Profondeur (mm)	360
Longueur (mm)	815
Hauteur (mm)	1200
Poids (kg)	88

Dimensions & poids unité extérieur

Profondeur (mm)	320
Longueur (mm)	650
Hauteur (mm)	510
Poids (kg)	22

Autres données

Evacuation des condensats	Automatique
Réglage de température	Thermostat
Niveau sonore à 3m	49 dB(A)
Mobilité unité intérieure	Roulette



Delta Temp Services

Site : www.delta-temp-services.fr
Email : contact@deltatemp.fr



Siège Social

390 rue St Martin d'Ordon 89330 PIFFONDS
Tél. : +33 (3) 45 73 01 20