

# SPLIT 6.7 & 15

Climatiseur Split  
Climatisation



Ce climatiseur SPLIT est idéal pour tous les endroits «difficiles». L'unité principale s'installe dans le local à refroidir. L'évacuation des condensats se fait par une unité extérieure. Liaisons eau de 5, 10, 15, 20 ou 30 mètres. Il permet de baisser la température jusqu'à 10° C.

Régulation de la température grâce à un thermostat. Mise en service facile (230V) pour toutes applications industrielles et tertiaires.

## DONNÉES TECHNIQUES

INFORMATIONS GÉNÉRALES	6.7	15
Puissance frigorifique (kW)	6.7	15
Débit d'air (m³/h)	1300 / 1500	1500/1900/2300
Fluide frigorigène	R410A	R410A
Evacuation de la chaleur	Eau	Eau
Evacuation des condensat	Automatique	Automatique
Réglage de température	Thermostat	Thermostat
Pression sonore (dB(A))	49	56
Mobilité unité intérieure	Roulettes	Roulettes
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES		
Alimentation (Ph/V/Hz)	1/230/50	1/230/50
Puissance absorbée (kW)*	2.6	2.6
Intensité absorbée (A)*	12	12
INSTALLATION		
Profondeur int/ext (mm)	360/320	414/641
Largeur int/ext (mm)	815/650	1074/930
Hauteur int/ext (mm)	1200/510	1513/895
Poids int/ext (kg)	88/22	140/35