

SPLIT 6.7 F

Climatiseur Split

Climatisation



Ce climatiseur SPLIT est idéal pour tous les endroits «difficiles». L'unité principale s'installe dans le local à refroidir. L'évacuation des condensats se fait par une unité extérieure. Liaisons eau de 5, 10, 15, 20 ou 30 mètres. Il permet de baisser la température jusqu'à 10° C.

Régulation de la température grâce à un thermostat. Mise en service facile (230V).

Applications

Pour toutes applications industrielles et tertiaires.

DONNÉES TECHNIQUES

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Puissance frigorifique (kW)	6.7
Débit d'air (m3/h)	1300 / 1500
Fluide frigorigène	R410A
Evacuation de la chaleur	Eau
Evacuation des condensat	Automatique
Réglage de température	Thermostat
Pression sonore (dB(A))	49
Mobilité unité intérieure	Roulettes
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Alimentation (Ph/V/Hz)	1/230/50
Puissance absorbée (kW)	2.6
Intensité absorbée (A)	12
DIMENSIONS & POIDS	
Profondeur int/ext (mm)	360/320
Largeur int/ext (mm)	815/650
Hauteur int/ext (mm)	1200/510
Poids int/ext (kg)	88/22

